


ROLETY

SONESSE 40 IO 3/30



Pohon Sonesse 40 io je univerzálně použitelný motor speciálně pro vnitřní použití. Pohon s integrovaným rádiovým přijímačem pro interaktivní IO rádiový systém se zpětnou vazbou, brzdou, planetovým převodem a vestavěným spínačem tepelné ochrany. S technologií Sonesse jako standard pro mimořádně tichý provoz.

TECHNICKÉ ÚDAJE




Výrobce	SOMFY
Napájení	230 V AC
Výkon	95 W
Spotřeba energie	440 mA
Točivý moment	3 Nm
Otáčky / min	30
Max. otáčky	250
Max. Pracovní cyklus	4 min
Objem	44 dB
Provozní teplota	0 ° do +60 ° C


Třída ochrany	IP 31
Třída ochrany	II
Síťový kabel	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm ²
Hmotnost	1225 g
Rádiový systém	SOMFY IO
Rádiová frekvence	868-870 MHz
Číslo výrobku	1813

FUNK

PRINCIP ČINNOSTI



SCHEMA ZAPOJENÍ



VHODNÉ PRO ŘADU

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

BARVY KABELŮ MOTORU



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

! Instalace v rozsahu 230 V mohou provádět pouze autorizovaní odborníci.