

# ROLLO ELCUBUS-U



Tenda a rullo motorizzata con mantovana CUBUS 80 mm in alluminio e guida inferiore abbinata (35 x 9 mm), motorizzazione a scelta (230V o batteria).

1 Staffa e pannello in alluminio anodizzato o verniciato a colori

2 Funzionamento con motore elettrico, lato motore sinistro o destro

3 Striscia di base in alluminio anodizzato o verniciato in tinta con i supporti, tappi terminali in alluminio



## rimontaggio

soffitto o parete

## min. /dimensioni massime

larghezza minima 70 cm (a seconda del motore anche 60 cm, 65 cm e 68 cm)  
/larghezza massima 300 cm (a seconda del motore anche 250 cm)

altezza massima 350 cm (a seconda del motore anche 280 cm)

superficie massima 9 m<sup>2</sup>  
(versione PowerView 7,5 m<sup>2</sup>)  
(Versione PowerView 230V:  
area massima 9 m<sup>2</sup> -  
larghezza minima 75 cm,  
larghezza massima 300 cm,  
altezza massima 350 cm)

## diametro dell'&#39;albero

50 mm  
(versione PowerView 37 mm)  
(variante PowerView 230V 50 mm)

## cameriere

Motorizzazione a scelta (230V o batteria)

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014