

ELRO-L

Zur Ausführung kommen Elektrorollos für Sonnen- und Blendschutz, Ausführung mit E-Motor 230 V, ohne seitliche Führung, Fabrikat LEHA.

Geeignet als Anlagen für senkrechten Einbau.

Angebotenes Fabrikat: **LEHA**

Angebotener Typ: **ELRO-L**

Für den Innenbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz.

Nicht geeignet für den Außenbereich.

1. Träger

Träger (Trägerlänge 93 mm bzw. 113 mm) aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in weiß RAL (9003), grau RAL (7042) oder schwarz RAL (9005). Abdeckkappen aus Kunststoff, weiß, grau oder schwarz

2. Behang

Stoffqualitäten gemäß der aktuellen LEHA Kollektion - max. Stoffmaße dem Katalog entnehmen (Quernaht!)

3. Welle

Aluminium-Welle Ø 62 mm

4. Unterleiste

Außenliegende Unterleiste aus Aluminium in weiß RAL 9003, grau alu natur eloxiert oder schwarz RAL 9005. Seitliche Endkappen aus Kunststoff (weiß, grau, schwarz)

5. Antrieb und Bedienung

Bedienung mit E-Motor 230 V - Motorseite wahlweise links oder rechts

6. Oberflächenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben weiß RAL (9003), grau RAL (7042) oder schwarz RAL (9005) pulverbeschichtet