ELRO-M

Zur Ausführung kommen Elektrorollos für Sonnen- und Blendschutz,
mit *E-Motor 230 V, ohne seitliche Führungsschiene, Fabrikat LEHA.

Geeignet als Anlagen für senkrechten Einbau.

Angebotenes Fabrikat:	**LEHA**
Angebotener Typ:	**ELRO-M**

Für den Innenbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz.

Nicht geeignet für den Außenbereich.

1. Träger
Träger aus Metall (Trägerlänge 74 mm oder 83 mm), Oberfläche pulverbeschichtet in weiß RAL (9003), grau RAL (7042) oder schwarz RAL (9005). Abdeckkappen aus Kunststoff, weiß, grau oder schwarz

Montageprofil für Decken- und Wandmontage

2. Behang
Stoffqualitäten gemäß der aktuellen LEHA Kollektion - max. Stoffmaße dem Katalog entnehmen (Quernaht!)

3. Welle
Aluminium-Welle Ø 50 mm

4. Unterleiste
Außenliegende Unterleiste aus Aluminium in weiß RAL 9003, grau alu natur eloxiert oder schwarz RAL 9005. Seitliche Endkappen aus Kunststoff (weiß, grau, schwarz)
Ummantelte Unterleiste bis 290 cm gegen Aufpreis möglich (sofern Stoffdicke nicht über 0,65 mm)

5. Antrieb und Bedienung
Bedienung mit E-Motor 230 V - Motorseite wahlweise links oder rechts

6. Oberflächenbehandlung
Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Pulverfarben weiß RAL (9003), grau RAL (7042) oder schwarz RAL (9005) pulverbeschichtet

* kein Akku-Motor