KKRO-M

Zur Ausführung kommen Kettenzugrollos für Sonnen- und Blendschutz,
Fabrikat LEHA.

Geeignet als Anlagen für senkrechten Einbau.

Durch das selbstsperrende Getriebe bleibt das Rollo in jeder beliebigen Höhe stehen.

Angebotenes Fabrikat: **LEHA**

Angebotener Typ: **KKRO-M**

Für den Innenbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz.

Nicht geeignet für den Außenbereich.

1. Träger
Träger aus Metall (Trägerlänge 74 mm oder 83 mm), Oberfläche pulverbeschichtet in weiß (RAL 9003), grau RAL (7042) oder schwarz RAL (9005). Abdeckkappen aus Kunststoff, weiß, grau oder schwarz

Montageprofil für Decken- oder Wandmontage

2. Behang
Stoffqualitäten gemäß der aktuellen LEHA Kollektion - max. Stoffmaße dem Katalog entnehmen (Quernaht!)

3. Welle
Aluminium-Welle Ø 50 mm

4. Unterleiste
Außenliegende Unterleiste aus Aluminium in weiß RAL 9003, grau alu natur eloxiert oder schwarz RAL 9005. Seitliche Endkappen aus Kunststoff (weiß, grau, schwarz)
Ummantelte Unterleiste bis 290 cm gegen Aufpreis möglich (sofern Stoffdicke nicht über 0,65 mm)

5. Antrieb und Bedienung
Bedienung mit seitlicher Endlos-Kugelkette aus weißem, grauem oder schwarzem Kunststoff, wahlweise links oder rechts - Metallkette in edelstahl-optik gegen Aufzahlung

6. Oberflächenbehandlung
Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Farben weiß RAL (9003), grau RAL (7042) oder schwarz RAL (9005) pulverbeschichtet