

OBRO-EL

Zur Ausführung kommen Objektrollos mit Elektroantrieb 230V mit oder ohne Seitenführungsschienen für Sonnen- und Blendschutz, Fabrikat LEHA.

Geeignet als Anlagen für senkrechten Einbau.

Angebotenes Fabrikat: **LEHA**

Angebotener Typ: **OBRO-EL**

Für den Innenbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz.

Nicht geeignet für den Außenbereich.

1. Träger

Träger (Trägerlänge 89 mm) aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in weiß RAL (9003) oder grau RAL (7042) . Abdeckkappen aus Kunststoff, weiß oder grau

Montageprofil für Decken-, Wand- oder Schachtmontage

2. Behang

Stoffqualitäten gemäß der aktuellen LEHA Kollektion - max. Stoffmaße dem Katalog entnehmen (Quernaht!)

3. Welle

Aluminium-Welle Ø 50 mm

4. Unterleiste

Außenliegende Unterleiste aus Aluminium in weiß RAL 9003, grau alu natur eloxiert oder schwarz RAL 9005. Seitliche Endkappen aus Kunststoff (weiß, grau, schwarz)

5. Antrieb und Bedienung

Bedienung mit E-Motor 230 V - Motorseite wahlweise links oder rechts

6. Oberflächenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Farben weiß RAL (9003) oder grau RAL (7042) pulverbeschichtet