

OBRO-KK

Zur Ausführung kommen Objekttrollos mit Kettenantrieb mit oder ohne Seitenführungsschienen für Sonnen- und Blendschutz, Fabrikat LEHA.

Geeignet als Anlagen für senkrechten Einbau.

Durch das selbstsperrende Getriebe bleibt das Rollo in jeder beliebigen Höhe stehen.

Angebotenes Fabrikat: **LEHA**

Angebotener Typ: **OBRO-KK**

Für den Innenbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz.

Nicht geeignet für den Außenbereich.

1. Träger

Träger (Trägerlänge 89 mm) aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in weiß RAL (9003) oder grau RAL (7042) . Abdeckkappen aus Kunststoff, weiß oder grau

Montageprofil für Decken-, Wand- oder Schachtmontage

2. Behang

Stoffqualitäten gemäß der aktuellen LEHA Kollektion - max. Stoffmaße dem Katalog entnehmen (Quernaht!)

3. Welle

Aluminium-Welle Ø 50 mm

4. Unterleiste

Außenliegende Unterleiste aus Aluminium in weiß RAL 9003, grau alu natur eloxiert oder schwarz RAL 9005. Seitliche Endkappen aus Kunststoff (weiß, grau, schwarz)

5. Antrieb und Bedienung

Bedienung mit seitlicher Metallkette - wahlweise links oder rechts

6. Oberflächenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in den Farben weiß RAL (9003) oder grau RAL (7042) pulverbeschichtet