
# **ROLLO**


## SCHERMO 40 UP 4.5/30



L'azionamento plug-in Screen 40 UP 4.5/30 è un motore specifico per applicazioni interne nel settore commerciale. Motore tubolare con condensatore monofase e interruttori di fine posizione integrati sulla testa del motore, sul freno, sull'ingranaggio epicicloidale e sull'interruttore termico integrato.

## **DATI TECNICI**






Produttore	SOMFY
Alimentazione	230 V AC
Potenza	110 W
Consumo di energia	520 mA
Coppia di serraggio	4.5 Nm
Giri / min	30
Max. giri	40
Max. Ciclo di lavoro	4 min
Volume	52 dB
Temperatura di esercizio	0 ° fino a +60 ° C


Classe di protezione	IP 44
Classe di protezione	II
Cavo di rete	1 m; 3-polig schwarz, offene Enden, Querschnitt 3 x 0,75 mm²
Peso	1070 g
Numero di articolo	45.1000

#### **SCHALTER**

## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



## SCHEMA DI CABLAGGIO



## **ADATTO PER LA SERIE**

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-U

## **COLORI DEI CAVI MOTORE**



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung
2)



Non controllare mai gli azionamenti in parallelo. Non controllare mai gli azionamenti con segnali UP e DOWN contemporaneamente. Fai una pausa tra i comandi UP e DOWN di almeno 0,5 secondi. Le installazioni nella gamma 230V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.