


# ROLÁDA VESTAMATIC FUNK



Zásuvný pohon VL-ME-WISO-230-35q/6nm VRS je trubkový motor nenáročný na údržbu s integrovanými elektronickými koncovými spínači, brzdou, plynulým planetovým převodem, tepelným jističem a vestavěným rádiovým přijímačem Vestamatic VRS.

## TECHNICKÉ ÚDAJE




Výrobce	Vestamatic
Napájení	230 V AC
Výkon	161 W
Spotřeba energie	700 mA
Točivý moment	6 Nm
Otáčky / min	28
Max. Pracovní cyklus	4 min


Třída ochrany	IP 44
Síťový kabel	2,5 m; 4-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Hmotnost	1600 g
Rádiový systém	Vestamatic VRS
Rádiová frekvence	868 MHz
Číslo výrobku	24.9082

## FUNK

### PRINCIP ČINNOSTI




### SCHÉMA ZAPOJENÍ



### VHODNÉ PRO ŘADU

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

### BARVY KABELŮ MOTORU



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Drehrichtung 1  
Schwarz = Drehrichtung 2  
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Při ovládání rádiem musí být směry otáčení 1 (hnědé) a 2 (černá) lze připojit společně k fázi (L) síťového napájení. Instalace v rozsahu 230 V mohou provádět pouze autorizovaní odborníci.