

ROLÁDA ELCUBUS-I



Elektrická žaluzie s nosiči CUBUS-I (130 x 80 mm) z hliníku a odpovídajícím spodním pásem (35 x 9 mm), motorizace dle vašeho výběru (230V nebo baterie).



- 1 Eloxovaná nebo barevně lakovaná hliníková podpěra
- 2 Provoz s elektromotorem na straně motoru vlevo nebo vpravo
- 3 Eloxovaný hliníkový základní pás nebo lakovaný tak, aby odpovídal podpěrám, hliníkové koncové uzávěry

sdužování

zeď

min. /max. rozměry

min. šířka 70 cm (v závislosti na motoru také 60 cm, 65 cm a 68 cm) /max. šířka 300 cm (v závislosti na motoru také 250 cm)

max. výška 350 cm (v závislosti na motoru také 280 cm)

max. plocha 9 m² (PowerView verze 7,5 m²) (Verze PowerView 230V: max. plocha 9 m² - min. šířka 75 cm, max. šířka 300 cm, max. výška 350 cm)

průměr hřídele

50 mm (PowerView verze 37 mm) (PowerView 230V varianta 50 mm)

číslník

Motorizace dle vašeho výběru (230V nebo baterie)

ES - Prohlášení o shodě v souladu s NORM EN 13120:2014