


ROLO ELCUBUS-I



Električna roleta z nosilci CUBUS-I (130 x 80 mm) iz aluminija in ustreznim spodnjim trakom (35 x 9 mm), motorizacija po vaši izbiri (230V ali baterija).



1 Enodizirana ali barvno pobarvana aluminijasta nosilca

2 Delovanje z elektromotorjem, levo ali desno stran motorja

3 Enodizirani aluminijasti osnovni trak ali pobarvan tako, da se ujema z nosilci, aluminijasti končni pokrovi

naključno

zid

min. /maks. dimenzije

minimalna širina 70 cm (odvisno od motorja tudi 60 cm, 65 cm in 68 cm) /maks. širina 300 cm (odvisno od motorja tudi 250 cm)

maks. višina 350 cm (odvisno od motorja tudi 280 cm)

maks. površina 9 m² (PowerView različica 7.5 m²) (PowerView 230V različica: maks. površina 9 m² - minimalna širina 75 cm, maks. širina 300 cm, maks. višina 350 cm)

premer gredi

50 mm (PowerView različica 37 mm) (PowerView 230V različica 50 mm)

natakar

Motorizacija po vaši izbiri (230V ali baterija)

ES - Izjava o skladnosti v skladu z NORM EN 13120:2014