

# RULLO ELCUBUS-L



Tenda elettrica con supporti CUBUS-L (130 x 80 x 80 mm) in alluminio e listello inferiore abbinato (35 x 9 mm), motorizzazione a scelta (230 V o batteria).



- 1 Supporto in alluminio anodizzato o verniciato a colori
- 2 Funzionamento con motore elettrico, lato motore sinistro o destro
- 3 Striscia di base in alluminio anodizzato o verniciato in tinta con i supporti, tappi terminali in alluminio

## rimontaggio

soffitto o parete

## min. /dimensioni massime

larghezza minima 70 cm (a seconda del motore anche 60 cm, 65 cm e 68 cm)  
/larghezza massima 300 cm (a seconda del motore anche 250 cm)

altezza massima 350 cm (a seconda del motore anche 280 cm)

superficie massima 9 m<sup>2</sup> (versione PowerView 7,5 m<sup>2</sup>)  
(Versione PowerView 230V: area massima 9 m<sup>2</sup> - larghezza minima 75 cm, larghezza massima 300 cm, altezza massima 350 cm)

## diametro dell'albero

50 mm (versione PowerView 37 mm)  
(variante PowerView 230V 50 mm)

## cameriere

Motorizzazione a scelta (230V o batteria)

**CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014**