

# RULLO ELCUBUS-U



Tenda elettrica con copertura in alluminio CUBUS da 80 mm e fascia inferiore abbinata (35 x 9 mm), motorizzazione a scelta (230 V o batteria).



1 Staffa e pannello in alluminio anodizzato o verniciato a colori

2 Funzionamento con motore elettrico, lato motore sinistro o destro

3 Striscia di base in alluminio anodizzato o verniciato in tinta con i supporti, tappi terminali in alluminio

## rimontaggio

soffitto o parete

## min. /dimensioni massime

larghezza minima 70 cm (a seconda del motore anche 60 cm, 65 cm e 68 cm) /larghezza massima 300 cm (a seconda del motore anche 250 cm)

altezza massima 350 cm (a seconda del motore anche 280 cm)

superficie massima 9 m<sup>2</sup> (versione PowerView 7,5 m<sup>2</sup>) (Versione PowerView 230V: area massima 9 m<sup>2</sup> - larghezza minima 75 cm, larghezza massima 300 cm, altezza massima 350 cm)

## diametro dell'albero

50 mm (versione PowerView 37 mm) (variante PowerView 230V 50 mm)

## cameriere

Motorizzazione a scelta (230V o batteria)

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014