### **ALUSCHIENEN**

### **642 PROJEKT**



Universelle Objektschiene zweiläufig, auch mit Liftschleuse möglich



Montage max. Vorhanggewicht

15 kg

weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) grau (RAL 9006)

Schienenfarben


RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung) Biegeradius (Standard)

keine Biegung möglich

Gut zu wissen

Decke oder Wand

Trägeranzahl für 100cm: 3 Gleiteranzahl bei 100cm: 32 Querschnitt



## ALUSCHIENE



## 642 PROJEKT OBJEKTSCHIENE



## 642 PROJEKT OBJEKTSCHIENE

M 1:1

40 mm

4,7 mm

Lauföffnung

Lauföffnung

### Allgemeine Produktmerkmale

- Universelle Objektschiene geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhanggesamtgewicht
- Montage an die Decke oder Wand
- Schiene zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Schiene vorgebohrt mit Lochabstand zwischen 40 und 70 cm
- Gehrung (Art. Nr. 6499) gegen Aufzahlung
- Keine Biegungen möglich

### Maßanleitung



**Tipp:** Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

# Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 642 Ohne Ausklinkung Lieferumfang: Schiene, Montagematerial für Decke oder Wand und Enddeckel (Art. Nr. 6421) Abdeckkappe

#### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 642/2




### Besondere Merkmale Aluschiene Art. Nr. 642L/2




### • Deckenmontage DM

Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123



### • Wandmontage WM

Wandträger 6423



Weitere Wandträger siehe Technikteil im Register "Einzelteile".

### Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
		<b>Profil 642 PROJEKT</b> Aluminium, weiß, ohne Zubehör
58 mm 12 mg		ohne Ausklinkung, ohne Vorbohrung
	642STG	Lagerlänge 6 m, per lfm
	642STGABG	abgelängt nach Maß, per lfm
	6496	Vorbohrung It. Vorschlag in Preistabelle, abweichende Anzahl der Bohrlöcher auf Wunsch, ohne Montageset per Ifm
	6492	Schleusenstanzung einläufig, ohne Liftschleuse per Stanzung
	6495	Ausklinkung für Verschlussbügel einläufig, ohne Verschlussbügel per Ausklinkung

### Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
Innengehrung  Außengehrung	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° mög- lich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Art. Nr.	Bezeichnung
6422	Profilverbinder 642 PROJEKT Kunststoff, weiß
	per Stk.
6421	Enddeckel 642 PROJEKT Kunststoff, weiß beidseitig verwendbar per Stk.
7123	Montageset 642 PROJEKT Schraube, 5er Dübel und Abdeckkappe weiß
	per Set
6423	<b>Wandträger 642 PROJEKT</b> Metall, weiß Winkellänge 80 mm
	per Stk.
4720	Verschlussbügel Kunststoff, weiß per Stk.
SCHL	<b>Liftschleuse</b> Kunststoff, reinweiß per Stk.
LSTB1	<b>Liftstab</b> bis Raumhöhe 260 cm per Stk.
LSTB2	Liftstab bis Raumhöhe 300 cm per Stk. Mit dem Liftstab kann der Vorhang über die Schleuse vom Boden aus bequem eingefädelt werden.
	6421  7123  6423  4720  SCHL



SONNENSCHUTZ UND VORHANGSCHIENEN nach Maß