ALUSCHIENEN

464 RONDO



Abgerundetes Profil für Arztpraxen, Krankenhäuser, Umkleidekabinen, Werkstätten etc.



Montage	max. Vorhanggewicht
---------	---------------------

11 kg

Schienenfarben

weiß (RAL 9016) schwarz (RAL 9005) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)

Biegeradius (Standard)

30 cm

Gut zu wissen

Decke oder Wand

Empfohlene Anzahl der Träger bei 100cm: 2 (Abstand zwischen den Deckenhängern max. 200cm. Freitragend bis max. 200cm mit bds. Wandlagern)
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Querschnitt



ALUSCHIENE



464 RONDO RAUMTRENNSCHIENE



464 RONDO

RAUMTRENNSCHIENE

Produktmerkmale

- Stabiles Aluprofil bestens geeignet für schwere Vorhänge bis max. 11 kg Vorhanggesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhanggewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzahlung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Montage freitragend bis max. 200 cm, abgehängt oder direkt an die Decke
- Universell einsetzbares Raumtrennprofil für Arztpraxen, Krankenhäuser, Umkleidekabinen, Werkstätten, etc.
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör (ohne Montagematerial): Enddeckel (Art. Nr. 4642), Ösengleiter (Art. Nr. 4263) mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4803), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)
- Auf Wunsch mit X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825) oder Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Rundbögen und Horizontalbögen gegen Aufzahlung

ك


Querschnitt

M 1:1

←→ 6 mm Lauföffnung

28 mm


Maßanleitung



Deckenmontage




• Abgehängte Montage



Seitenmontage





• Wandmontage



Anwendungsbeispiele







Badezimmer und Duschräume





Biegungen

Art. Nr.	Bezeichnung
4540	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 30 cm, 90° Winkel Bitte Skizze beilegen. per Bogen
4528	Horizontalbogen Segmentbogen It. Schablone und größere Radien bis 6 m Schienenlänge, per Anlage bis 12 m Schienenlänge, per Anlage

Montagematerial gegen Aufzahlung

	Art. Nr.	Art. Bez.
1	4055	Deckenträger einläufig Metall, weiß
•		per Stk.
1/2	4058	Deckenträger zweiläufig Metall, weiβ
•		per Stk.
a de la constitución de la const	4056	Mini-Deckenhänger einläufig Metall, weiß oder alu 3 cm
		per Stk.
	4057	Deckenhänger einläufig Metall, weiß oder alu abgelängt nach Maß von 12–180 cm per 100 cm -/+ je 10 cm
	4075	V-Hänger einläufig Metall, weiß oder alu abgelängt nach Maß von 50–150 cm für seitliche Stabilisierung per 100 cm -/+ je 10 cm
	4526	Wandlager Kunststoff, weiß oder grau per Stk.
0	4640	Wandlager Metall, weiß oder alu Anschraubplatte trägt 8 mm auf per Stk.
	4144/6	Wandträger Metall, weiß oder verzinkt inkl. Nutstein (Art. Nr. 4196) per Stk.

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
Ø 28 mm	464STG 464STG ABG	Profil 464 RONDO Aluminium, weiß oder alu ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per Ifm abgelängt nach Maß, per Ifm
1 1 1	4065	Profilverbinder 464 RONDO Metall, verzinkt per Stk.
	4642	Enddeckel 464 RONDO Kunststoff, weiß oder grau per Stk.
	4053	Gehrungs- und T-Verbinder 464 RONDO Kunststoff, weiß oder grau Metall, verzinkt per Set
7	4729	Verbindungsbrücke 464 RONDO Metall, weiß oder alu 40 cm lang per Stk.
	4060	Abdeckband Kunststoff, transparent zum Abdecken der oberen Öffnung (verhindert das Eindringen von Staub) per Ifm



SONNENSCHUTZ UND VORHANGSCHIENEN nach Maß