


ROLO

SONESSE 40 IO 3/30



Pogon Sonesse 40 io je univerzalno uporaben motor, posebej za uporabo v zaprtih prostorih. Pogon z vgrajenim radijskim sprejemnikom za interaktivni IO radijski sistem s povratnimi informacijami, zavoro, planetarno prestavo in vgrajenim stikalom za toplotno zaščito. S tehnologijo Sonesse kot standard za posebno tiho delovanje.

TEHNIČNI PODATKI




Proizvajalec	SOMFY
Napajanje	230 V AC
Moč	95 W
Poraba energije	440 mA
Navorni moment	3 Nm
Število vrtljajev / min	30
Max. vrtljajev	250
Max. Delovni cikel	4 min
Obseg	44 dB
Delovna temperatura	0 ° do +60 ° C


Zaščitni razred	IP 31
Zaščitni razred	II
Omrežni kabel	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2 x 0,75 mm ²
Teža	1225 g
Radijski sistem	SOMFY IO
Radijska frekvenca	868-870 MHz
Številka izdelka	1813

FUNK

NAČELO DELOVANJA



SHEMA OŽIČENJA



PRIMERNO ZA SERIJO

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

BARVE KABLOV MOTORJA



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

! Instalacije v območju 230V lahko izvajajo samo pooblašeni strokovnjaki.